



BASKIDA YENİ DÖNEM

MÜKEMMELLİĞE DOKUNUN

Yüksek
Çözünürlük




Hızlı
Çözümler



Deneyimli
Teknik Ekip



Eğitim
Desteği



SAITU赛图 JC2008

GENİŞ BOYUTLARDA
İNCE DETAYLAR

Makine Özellikleri		
Model	JC 2008	
Baskı Kafası	8 Adet Epson I3200 Baskı Kafası	
Maksimum Baskı Genişliği	2550 mm	
Baskı Hızı	340 m ² /saat	
Boya	Boya Sistemi	Açık Boya Sistemi
	Boya türü	Süblimasyon
	Kapasite	5L Sürekli Beslemeli Boya Hazneleri
Medya	Genişlik	2600 mm
	Kalınlık	1.5mm den 8mm ye kadar ayarlanabilir
	Maksimum Ağırlık	110 kg
	Tür	Süblimasyon Kağıdı
Yüksek Baskı Kalitesi	VSD Teknolojisi	
Kağıt Isıtıcısı	Önden Arkaya Kontrol Edilebilir Isıtıcılar	
Kağıt Sarma Ünitesi	Otomatik Tansiyonlu Sarma ve Boşaltma	
Kurutma Sistemi	Kızılötesi Ampül ve Fanlar	
Taşıma Mekaniği	THK Lineer Kızak	
Bağlantı Şekli	USB 3.0, 1000 Mbit/s	
RIP Yazılımı	Miracle Power RIP	
Çalışma Voltajı	AC 110V ± 10%, AC 220V ± 10%, 50/60 ± 1Hz	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık	15°C - 30°C
	Nem	35% RH - 65% RH
Güç Tüketimi	8 kW	
Yazıcı Boyutları (G*D*Y)	4211*1466*1940 mm	
Paket Boyutları (G*D*Y)	4400*1150*1780 mm	
Net Ağırlık	1160 kg	
Brüt Ağırlık	1270 kg	

SAITU赛图 JC3208

TEKSTİLE GENİŞ
BİR BAKIŞ AÇISI

Makine Özellikleri		
Model	JC 3208	
Baskı Kafası	8 Adet Epson I3200 Baskı Kafası	
Maksimum Baskı Genişliği	3150 mm	
Baskı Hızı	380 m ² /saat	
Boya	Boya Sistemi	Açık Boya Sistemi
	Boya türü	Süblimasyon
	Kapasite	5L Sürekli Beslemeli Boya Hazneleri
Medya	Genişlik	3200 mm
	Kalınlık	1.5mm den 8mm ye kadar ayarlanabilir
	Maksimum Ağırlık	110 kg
	Tür	Süblimasyon Kağıdı
Yüksek Baskı Kalitesi	VSD Teknolojisi	
Kağıt Isıtıcısı	Önden Arkaya Kontrol Edilebilir Isıtıcılar	
Kağıt Sarma Ünitesi	Otomatik Tansiyonlu Sarma ve Boşaltma	
Kurutma Sistemi	Kızılötesi Ampül ve Fanlar	
Taşıma Mekaniği	THK Lineer Kızak	
Bağlantı Şekli	USB 3.0, 1000 Mbit/s	
RIP Yazılımı	Miracle Power RIP	
Çalışma Voltajı	AC 110V ± 10%, AC 220V ± 10%, 50/60 ± 1Hz	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık	15°C - 30°C
	Nem	35% RH - 65% RH
Güç Tüketimi	14 kW	
Yazıcı Boyutları (G*D*Y)	4820*1015*1660 mm	
Paket Boyutları (G*D*Y)	5000*1135*1810 mm	
Net Ağırlık	1440 kg	
Brüt Ağırlık	1540 kg	