

İHTİYAÇLARINIZA ÖZEL ÇÖZÜMLER



Hızlı
Çözümler



Yüksek
Çözünürlük



Eğitim
Desteği



Deneyimli
Teknik Ekip



Kurutucu Fanlar ve
Isıtıcı Ünitesi



Servo Motorlu Sarım
Sistemi



Kağıt Gramajına göre
Ayarlanabilir Ayaklar

Saitu 赛图 JC2015

TEKSTİL DİJİTAL BASKI MAKİNESİ

| Makine Özellikleri | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Model | JC 2015 | |
| Baskı Kafası | 15 Adet Epson I3200 Baskı Kafası | |
| Maksimum Baskı Alanı | 1950 mm | |
| Baskı Hızı | 560 m ² /saat | |
| Boya | Boya Sistemi | Açık Boya Sistemi |
| | Boya türü | Süblimasyon |
| | Kapasite | 5L Sürekli Beslemeli Boya Hazneleri |
| Medya | Genişlik | 1800 mm |
| | Kalınlık | 1.5mm den 8mm ye kadar ayarlanabilir |
| | Maksimum Ağırlık | 150 kg |
| | Tür | Süblimasyon Kağıdı |
| Yüksek Baskı Kalitesi | VSD Teknolojisi | |
| Kağıt Isıtıcısı | Önden Arkaya Kontrol Edilebilir Isıtıcılar | |
| Kağıt Sarma Ünitesi | Otomatik Tansiyonlu Sarma ve Boşaltma | |
| Kurutma Sistemi | İnfrared ısıtıcı ve fanlar | |
| Taşıma Mekanizması | THK Lineer Kızak | |
| Bağlantı Şekli | USB 3.0, 1000 Mbit/s | |
| RIP Yazılımı | Miracle Power RIP, TexPrint, Maintop 6.1, Photoprint 19 | |
| Çalışma Voltajı (Makine) | AC 220V ± 10%, 50/60 ± 1Hz | |
| Çalışma Voltajı (Isıtıcı) | AC 380V ± 10%, 50/60 ± 1Hz | |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık | 15°C - 30°C |
| | Nem | 35% RH - 65% RH |
| Güç Tüketimi | 8 kW | |
| Yazıcı Boyutları (G*D*Y) | 3460*1460*1660 mm | |
| Paket Boyutları (G*D*Y) | 3650*1300*1750 mm | |
| Net Ağırlık | 660 kg | |
| Brüt Ağırlık | 840 kg | |

BASKI MAKİNELERİMİZLE İNCE DETAYLARI VE
KESKİN HATLARI MÜKEMMEL ŞEKİLDE YAKALAYIN.

SAITU赛图 JC2615

TEKSTİLİN GELECEĞİNE
GENİŞ ENLE YÖN VERİYORUZ.

| Makine Özellikleri | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Model | JC 2615 | |
| Baskı Kafası | 15 Adet Epson I3200 Baskı Kafası | |
| Maksimum Baskı Alanı | 2600 mm | |
| Baskı Hızı | 660 m ² /saat | |
| Boya | Boya Sistemi | Açık Boya Sistemi |
| | Boya Türü | Süblimasyon |
| | Kapasite | 5L Sürekli Beslemeli Boya Hazneleri |
| Medya | Genişlik | 2600 mm |
| | Kalınlık | 1.5mm den 8mm ye kadar ayarlanabilir |
| | Maksimum Ağırlık | 150 kg |
| | Tür | Süblimasyon Kağıdı |
| Yüksek Baskı Kalitesi | VSD Teknolojisi | |
| Kağıt Isıtıcısı | Önden Arkaya Kontrol Edilebilir Isıtıcılar | |
| Kağıt Sarma Ünitesi | Otomatik Tansiyonlu Sarma ve Boşaltma | |
| Kurutma Sistemi | İnfrared ısıtıcı ve fanlar | |
| Taşıma Mekanığı | THK Lineer Kızak | |
| Bağlantı Şekli | USB 3.0, 1000 Mbit/s | |
| RIP Yazılımı | Miracle Power RIP, TexPrint, Maintop 6.1, Photoprint 19 | |
| Çalışma Voltajı (Makine) | AC 220V ± 10%, 50/60 ± 1Hz | |
| Çalışma Voltajı (Isıtıcı) | AC 380V ± 10%, 50/60 ± 1Hz | |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık | 15°C - 30°C |
| | Nem | 35% RH - 65% RH |
| Güç Tüketimi | 8 kW | |
| Yazıcı Boyutları (G*D*Y) | 4220*1460*1660 mm | |
| Paket Boyutları (G*D*Y) | 4500*1600*1750 mm | |
| Net Ağırlık | 720 kg | |
| Brüt Ağırlık | 950 kg | |

SAITU赛图 JC3215

TEKSTİL İÇİN YENİLİKÇİ
DOKUNUŞLAR

| Makine Özellikleri | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Model | JC 3215 | |
| Baskı Kafası | 15 Adet Epson I3200 Baskı Kafası | |
| Maksimum Baskı Alanı | 3200 mm | |
| Baskı Hızı | 680 m ² /saat | |
| Boya | Boya Sistemi | Açık Boya Sistemi |
| | Boya türü | Süblimasyon |
| | Kapasite | 5L Sürekli Beslemeli Boya Hazneleri |
| Medya | Genişlik | 3200 mm |
| | Kalınlık | 1.5mm den 8mm ye kadar ayarlanabilir |
| | Maksimum Ağırlık | 150 kg |
| | Tür | Süblimasyon Kağıdı |
| Yüksek Baskı Kalitesi | VSD Teknolojisi | |
| Kağıt Isıtıcısı | Önden Arkaya Kontrol Edilebilir Isıtıcılar | |
| Kağıt Sarma Ünitesi | Otomatik Tansiyonlu Sarma ve Boşaltma | |
| Kurutma Sistemi | İnfrared ısıtıcı ve fanlar | |
| Taşıma Mekanığı | THK Lineer Kızak | |
| Bağlantı Şekli | USB 3.0, 1000 Mbit/s | |
| RIP Yazılımı | Miracle Power RIP, TexPrint, Maintop 6.1, Photoprint 19 | |
| Çalışma Voltajı (Makine) | AC 220V ± 10%, 50/60 ± 1Hz | |
| Çalışma Voltajı (Isıtıcı) | AC 380V ± 10%, 50/60 ± 1Hz | |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık | 15°C - 30°C |
| | Nem | 35% RH - 65% RH |
| Güç Tüketimi | 8 kW | |
| Yazıcı Boyutları (G*D*Y) | 4820*1460*1660 mm | |
| Paket Boyutları (G*D*Y) | 5000*1600*1770 mm | |
| Net Ağırlık | 850 kg | |
| Brüt Ağırlık | 1000 kg | |